



**Dahua DeepHub**

## INTERAKTIVNÍ TABULE

Efektivní způsob prezentací, videohovorů a meetingů



Řešení vše v jednom



4K UHD dotykový displej



Snadná obsluha

# Popis řešení

Dahua interaktivní displej nabízí řešení „vše v jednom“, které usnadňuje každodenní práci a schůzky včetně bezdrátové projekce, psaní na tabuli, videokonference a správy souborů. Poskytuje široké možnosti pro připojení a sdílení obsahu pro více osob najednou a zefektivňuje vzájemnou spolupráci.



## Tradiční zasedací místnost



Projektor




Reproduktor



Popisovací tabule



Mikrofon



Počítač



Shluk kabelů

## Nová zasedací místnost



**Vše v jednom**  
Inteligentní interaktivní tabule

## Bezdrátová projekce

Podporuje bezdrátovou projekci jedním kliknutím z notebooku, tabletu, mobilního telefonu a jiných mobilních zařízení, což usnadňuje sdílení obsahu.



## Inteligentní tabule

Nabízí plynulé psaní se zpožděním kratším než 35 ms a dokáže detekovat až 20 dotyků současně.



## INTERAKTIVNÍ TABULE

Efektivní způsob prezentací, videohovorů a meetingů

## Videokonference

Vestavěná 4K kamera a řada 8 mikrofonů poskytují realistický vizuální a zvukový zážitek. Zařízení je také kompatibilní s běžným softwarem pro videokonference třetích stran.



## Správa souborů

Umožňuje sdílení obsahu schůzky pouhým naskenováním QR kódu. Sdílený soubor lze také zašifrovat pro zachování soukromí.



## Otisk prstu

Podporuje uzamčení obrazovky otiskem prstů, který zajišťuje přístup k zařízení pouze oprávněné osobě a chrání tak bezpečnost sdílených informací.



## Klíčové vlastnosti

### 4K UHD dotykový displej

Displej DLED s rozlišením 65/75/86 AK UHD (3840 x 2160) s antireflexní technologií poskytuje ostrý obraz a syté barvy.



## Příklady použití

### Velká zasedací místnost

Nabízí vysoce kvalitní audio a video přenos, díky čemuž je displej vhodný pro semináře, obchodní jednání a školení.

### Kancelář

Sdílení poznámek a nápadů včetně zabezpečení informací pro účastníky vašeho meetingu. Využití nejen pro potřeby videohovorů a schůzek, ale i pro psaní poznámek a nápadů.

### Sdílený kancelářský prostor

Podpora psaní týmových poznámek a možnost následného zaslání upravené prezentace do emailu, nebo možnost stažení dokumentu přes QR kód rovnou ze zařízení.

### Prezentační místnost

Displej nabízí široké možnosti k propagaci nabízených produktů a služeb. Interaktivní tabule pomocí dotykového rozhraní může zvýšit zájem nových zákazníků o prezentované produkty interaktivní formou.

## Produkty



**LPH65/75/86-MT440-C**

65"/75"/86" Inteligentní interaktivní tabule



**PKC-MS0A/1A**

Mobilní stojan na tabuli



**MC-PI56811L**

Odnímatelný PC modul



**PKP-WP0B**

Bezdrátový kabel pro sdílení obrazovky



**PKP-IP0A**

Tužka na tabuli

## Specifikace

LCD panel	Úhlopříčka	65", 75", 86"
	Jas	65": 400 cd/m <sup>2</sup> ; 75": 450 cd/m <sup>2</sup> ; 86": 450 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrast	1200:1
	Rozlišení	3840 (H) × 2160 (V)
	Podsvícení	DLED
	Pozorovací úhel	H: 178°; V: 178°
	Sklo	Tvrzené antireflexní sklo; Mohsova stupnice tvrdosti: 7
Dotyková obrazovka	Typ dotykové technologie	Infračervená dotyková technologie
	Kontaktní (dotykové) body	20
	Režim psaní	Prsty + tužka na tabuli
	Doba odezvy	<10 ms
Kamera	Maximální rozlišení	4K@30 fps
	Automatické přizpůsobení obrazu	Automatické vyvážení bílé
	Zkreslení	≤5%
	Úhel záběru	H: 104°; V: 70.2°; D: 112.7°
Reproduktor	Vestavěný reproduktor	3
	Napájení	15 W x 2, Basy: 15 W x 1
Mikrofon	Vzdálenost doslechu	Největší vzdálenost od displeje: 6 m–8 m (19.69 ft–26.25 ft)
	Počet mikrofonů	8
	Vlastnosti	AGC, Redukce ozvěny, Inteligentní filtrování šumu
	Směrová charakteristika	Všesměrový mikrofon
Otisk prstu	Kapacita otisků prstů	256
	Rozlišení otisků prstů	508 DPI
	FAR	<0.001%
	FRR	<0.1%
Konektory	Video vstup	3 × HDMI IN; 1 × DP; 1 × MINI AV IN; 1 × MINI YPBPR; 1 × VGA IN
	Video Výstup	1 × HDMI OUT
	Audio Vstup	1 × 3.5 mm; 1 × MIC IN
	Audio Výstup	1 × 3.5 mm (EarPhone OUT); 1 × SPDIF
	USB	3 × USB3.0; 1 × USB2.0
	Síťový port	2 × RJ-45
	Wi-Fi	1 × Wi-Fi; 1 × Hotspot
Všeobecné informace	Napájení	100–240 VAC, 50/60 Hz
	Spotřeba energie	65": 150 W; 75": 300 W; 86": 400 W
	Provozní teplota	–10 °C to +45 °C (+14 °F to +113 °F)
	Materiál produktu	Kovový rám
	Instalace	Nástěnná, Instalace na stojan

\* Design and specifications are subject to change without notice.

Ver. 1, Nov. 2021

### DAHUA TECHNOLOGY CZECH s.r.o.

Vyskočilova 1566, 140 00, Praha 4  
Tel: +420 225 986 001  
Email: admin.cz@dahuatech.com  
www.dahuasecurity.com/ceen

